

TRAK OSCAR 230

SPECYFIKACJA STANDARTOWEGO WYPOSAŻENIA

- 4,26 mb długość torowiska (2 szt. – 2,14 mb)
- 762 mm średnica cietej kłody
- Silnik - 10 KM firmy Vanguard Briggs & Stratton, start ręczny
- 2 regulowane uchwyty kłody
- System smarowania piły taśmowej
- Sprzęgło odśrodkowe (Centryfugowe)
- Stabilna konstrukcja wykonana z rur kwadratowych 381x381 mm
- Przemysłowe łożyska ślizgowe o średnicy 381 mm na ciągnącym i ciągniętym kole taśmy
- 406 mm średnica kół taśmy
- Ręczny ustaw wysokości korbką
- Podwójna twardość piły taśmowej
- Proszkowe malowanie konstrukcji
- Prowadnica piły taśmowej
- Podwójna skala pomiaru
- Zbiornik smarowania
- Redukowanie wibracji przez pokrycie tasma politerunową kół taśmy
- Opcje z silnikami 13 i 16 KM

*Uwaga: 16 KM track wyposażony jest w baterie oraz elektryczny starter

*Trak posiada certifiat, 2-letnią ograniczoną gwarancję oraz 6-letnią gwarancję na wały i łożyska.
(Nie dotyczy to traków przemysłowych)